


Uponor Ecoflex Aqua/Midi - Sanitario PN10



Uponor Ecoflex Aqua è la scelta ideale e affidabile per la distribuzione igienico sanitaria a basso consumo energetico di acqua calda nelle installazioni interrate. I tubi Aqua sono disponibili in due versioni: monotubo per

portata di grandi dimensioni e/o quando una linea di alimentazione è sufficiente, doppio con alimentazione e ricircolo in un'unica soluzione.



Componenti



Uponor Aqua

Pagina 109



Uponor Aqua Twin

Pagina 109



Uponor Aqua Midi


Pagina 110



Uponor Aqua Midi Twin


Pagina 110

Accessori




Uponor Wipex

Pagina 118



Uponor Q&E

Pagina 130




Uponor Accessori

Pagina 136

Uponor Ecoflex Aqua - Sanitario PN10

Uponor Ecoflex Aqua Single

Sistema di tubazione preisolata con tubo interno Uponor PE-Xa, in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato IIP UNI), con condizioni di esercizio 95°C a 10 bar. Resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102. Rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità. Applicazione principale: acqua potabile fredda, acqua calda sanitaria. Le lunghezze indicate sono le massime disponibili per ogni rotolo standard; il nostro servizio prevede la fornitura di rotoli tagliati a misura.



Codice	dxs mm	D2 mm	R m	Weight kg	Dimensioni (DN) mm*	uPoints -
1018117	25x3.5	140	0,35	1,24	20	1000/10m
1018118	32x4.4	140	0,4	1,42	25	1000/10m
1018119	40x5.5	175	0,45	2,4	32	1000/10m
1018120	50x6.9	175	0,55	2,7	40	1000/10m
1018121	63x8.6	175	0,65	3,2	50	1000/10m
1018122	75x10.3	200	0,9	4,34	65	1000/10m
1018123	90x12.3	200	1,2	5,3	80	1000/10m
1036036	110x15.1	200	1,3	6,5	100	1000/10m

A RICHIESTA


* Dimensioni corrispondenti tubazioni in acciaio

Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5/140	200 m	37,61
Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140	200 m	46,32
Uponor Ecoflex Aqua Single 40x5,5/175	200 m	69,25
Uponor Ecoflex Aqua Single 50x6,9/175	200 m	80,89
Uponor Ecoflex Aqua Single 63x8,6/175	200 m	95,45
Uponor Ecoflex Aqua Single 75x10,3/200	100 m	132,69
Uponor Ecoflex Aqua Single 90x12,3/200	100 m	150,14
Uponor Ecoflex Aqua Single 110x15,1/200	100 m	190,47

APPLICAZIONE: PHC

Uponor Ecoflex Aqua Twin

Sistema di tubazione preisolata con due tubi interni Uponor PE-Xa, in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato IIP UNI), con condizioni di esercizio 95°C a 10 bar. Resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102. Rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità. Applicazione principale: acqua potabile fredda, acqua calda sanitaria. Le lunghezze indicate sono le massime disponibili per ogni rotolo standard; il nostro servizio prevede la fornitura di rotoli tagliati a misura.



Codice	dxs mm	d1xs1 mm	D2 mm	R m	Weight kg	Dimensioni (DN) mm*	uPoints -
1084885	25x3.5	20x2.8	140	0,65	1,75	20+18	1000/10m
1018139	25x3.5	25x3.5	175	0,65	2,05	20+20	1000/10m
1084886	32x4.4	20x2.8	175	0,7	2,4	25+18	1000/10m
1018140	32x4.4	25x3.5	175	0,7	2,2	25+20	1000/10m
1018141	40x5.5	25x3.5	175	0,9	2,45	32+20	1000/10m
1044015	40x5.5	32x4.4	175	0,9	2,8	32+25	1000/10m
1018142	50x6.9	25x3.5	175	1	2,73	40+20	1000/10m
1034188	50x6.9	32x4.4	175	1	3,1	40+25	1000/10m
1044016	50x6.9	40x5.5	200	1	3,5	40+32	1000/10m
1044013	50x6.9	50x6.9	200	1	3,6	40+40	1000/10m


A RICHIESTA

* Dimensioni corrispondenti tubazioni in acciaio

Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Ecoflex Aqua Twin 25x3,5-20x2,8/140	140 m	56,11
Uponor Ecoflex Aqua Twin 25x3,5-25x3,5/175	200 m	65,99
Uponor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/175	175 m	65,93
Uponor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4-25x3,5/175	200 m	77,54
Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/175	200 m	83,44
Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-32x4,4/175	200 m	94,80
Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-25x3,5/175	200 m	92,24
Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175	200 m	97,92
Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-40x5,5/200	100 m	126,30
Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-50x6,9/200	100 m	134,81

APPLICAZIONE: PHC

Uponor Ecoflex Aqua Midi - Sanitario PN10



Uponor Ecoflex Aqua Midi Single


Sistema di tubazione preisolata con tubo interno Uponor PE-Xa, in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato IIP UNI), con condizioni di esercizio 95°C a 10 bar. Resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102. Rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità. Applicazione principale: acqua potabile fredda, acqua calda sanitaria. Le lunghezze indicate sono le massime disponibili per ogni rotolo standard; il nostro servizio prevede la fornitura di rotoli tagliati a misura.

Codice	dxs mm	D2 mm	R m	Weight kg	Dimensioni (DN) mm*	uPoints -
1061031	40x5.5	140	0,4	1,6	32	800/10m
1061032	50x6.9	140	0,45	1,9	40	800/10m
1061033	63x8.6	140	0,55	2,2	50	800/10m

Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Ecoflex Aqua Midi Single 40x5,5/140	200 m	57,13
Uponor Ecoflex Aqua Midi Single 50x6,9/140	200 m	66,73
Uponor Ecoflex Aqua Midi Single 63x8,6/140	200 m	78,75

A RICHIESTA * Dimensioni corrispondenti tubazioni in acciaio

APPLICAZIONE: PHC



Uponor Ecoflex Aqua Midi Twin

Sistema di tubazione preisolata con due tubi interni Uponor PE-Xa, in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato IIP UNI), con condizioni di esercizio 95°C a 10 bar. Resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102. Rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità. Applicazione principale: acqua potabile fredda, acqua calda sanitaria. Le lunghezze indicate sono le massime disponibili per ogni rotolo standard; il nostro servizio prevede la fornitura di rotoli tagliati a misura.

Codice	dxs mm	d1xs1 mm	D2 mm	R m	Weight kg	Dimensioni (DN) mm*	uPoints -
1061037	40x5.5	25x3.5	140	0,7	2,2	32+20	800/10m
1061038	40x5.5	32x4.4	140	0,7	2,25	32+25	800/10m
1061039	50x6.9	32x4.4	140	0,8	2,85	40+25	800/10m

Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Ecoflex Aqua Midi Twin 40x5,5-25x3,5/140	200 m	68,84
Uponor Ecoflex Aqua Midi Twin 40x5,5-32x4,4/140	200 m	78,21
Uponor Ecoflex Aqua Midi Twin 50x6,9-32x4,4/140	200 m	80,78

A RICHIESTA * Dimensioni corrispondenti tubazioni in acciaio

APPLICAZIONE: PHC