


Uponor Ecoflex Supra PLUS



Uponor Ecoflex Supra PLUS è progettato per l'applicazione fredda acqua potabile e la distribuzione di acqua refrigerata per i sistemi di raffrescamento. E' il tubo ideale per erogare acqua fredda per Villaggi turistici,

complessi alberghieri o impianti industriali. E' inoltre dotato di cavo antigelo.



Componenti



Uponor Supra PLUS cavo Antigelo

Pagina 116



Uponor Supra Set


Pagina 116



Uponor Supra Set Intermedio


Pagina 117

Accessori




Uponor Wipex

Pagina 118



Uponor RS


Pagina 125



Uponor Accessori

Pagina 136

Uponor Ecoflex Supra PLUS



Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antigelo 16bar

Sistema di tubazione preisolata con tubo interno in polietilene alta densità PEHD 100, serie PN16, conforme alla Norma DIN 8074/75, e con cavo antigelo posizionato direttamente sulla tubazione. Resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102. Rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità. Applicazione principale: acqua potabile fredda e acqua di raffreddamento (refrigerata). Le lunghezze indicate sono le massime disponibili per ogni rotolo standard; il nostro servizio prevede la fornitura di rotoli tagliati a misura.

Codice	dxs mm	D2 mm	R m	Weight kg	Dimensioni (DN) mm*	uPoints -
1048902	25x2.3	68	0,2	0,52	20	1000/10m
1048903	32x2.9	68	0,25	0,62	25	1000/10m
1048904	40x3.7	140	0,3	1,62	32	1000/10m
1048905	50x4.6	140	0,4	1,82	40	1000/10m
1048906	63x5.8	140	0,5	2,12	50	1000/10m
1048907	75x6.8	175	0,6	2,87	65	1000/10m
1048908	90x8.2	175	0,7	3,29	80	1000/10m
1048909	110x10.0	200	1,2	5,39	100	1000/10m

■ A RICHIESTA * Dimensioni corrispondenti tubazioni in acciaio

Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antigelo 16bar 25x2,3 /68 1x10W/m 5°C	150 m	47,30
Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antigelo 16bar 32x2,9 /68 1x10W/m 5°C	150 m	49,22
Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antigelo 16bar 40x3,7 /140 1x10W/m 5°C	150 m	65,75
Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antigelo 16bar 50x4,6 /140 1x10W/m 5°C	150 m	68,63
Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antigelo 16bar 63x5,8 /140 1x10W/m 5°C	150 m	72,91
Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antigelo 16bar 75x6,8 /175 1x10W/m 5°C	100 m	95,93
Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antigelo 16bar 90x8,2 /175 1x10W/m 5°C	100 m	101,32
Uponor Ecoflex Supra PLUS cavo antigelo 16bar 110x10,0 /200 1x10W/m 5°C	100 m	132,24

APPLICAZIONE: PHC



Uponor Ecoflex Supra PLUS Set connessione

Il set di connessione terminale è un regolatore elettronico progettato per il controllo della autoregolamentazione del cavo antigelo utilizzato nella tubazione Supra. L'unità di controllo ha due differenti funzioni. È possibile scegliere la funzione termostato dotata di un sensore di temperatura o una funzione di timer fisso.

Codice	D est mm	D2 mm	Weight kg
1048697	25-32	68	1
1048698	40-50	90	1,077
1048699	40-63	140	1,53
1048700	75	175	1,638
1048701	90	175	1,704
1048702	90-110	200	1,924

■ A RICHIESTA

Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Ecoflex Supra PLUS Set conness. 25+32/68	1 pz	312,09
Uponor Ecoflex Supra PLUS Set conness. 40+50/90	1 pz	328,16
Uponor Ecoflex Supra PLUS Set conness. 40+50+63/140	1 pz	355,99
Uponor Ecoflex Supra PLUS Set conness. 75/175	1 pz	415,16
Uponor Ecoflex Supra PLUS Set conness. 90/175	1 pz	466,46
Uponor Ecoflex Supra PLUS Set conness. 90+110/200	1 pz	431,23

APPLICAZIONE: PHC



Codice	Weight kg
1042310	0,1

■ A RICHIESTA

Uponor Ecoflex Supra PLUS Set terminale

Il Set elettrico consente il collegamento tra i cavi antigelo in un ambiente isolato termicamente e idraulicamente o come ricambio.

Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Ecoflex Supra PLUS Set terminale S1	1 pz	68,10

APPLICAZIONE: PHC

Uponor Ecoflex Supra PLUS

Uponor Ecoflex Supra PLUS Set tee

Il Set elettrico consente il collegamento tra i cavi antigelo in un ambiente isolato termicamente e idraulicamente o come ricambio.



Codice	Weight kg
1042311	0,1

■ A RICHIESTA

Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Ecoflex Supra PLUS Set tee S2	1 pz	193,38

APPLICAZIONE: PHC

Uponor Ecoflex Supra PLUS Set intermedio

Il Set elettrico consente il collegamento tra i cavi antigelo in un ambiente isolato termicamente e idraulicamente o come ricambio.



Codice	Weight kg
1042312	0,1


■ A RICHIESTA

Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Ecoflex Supra PLUS Set intermedio S3	1 pz	62,80

APPLICAZIONE: PHC

Uponor Ecoflex Anello di riduzione

Anelli di riduzione in polietilene per la realizzazione di tutte le diramazioni a seconda del diametro esterno.



Codice	D est mm	D1 mm	L mm	Weight kg
1060991	200	68	70	0,084
1060990	200	90	70	0,078


■ A RICHIESTA

Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Ecoflex Anello di riduzione 200/68	1 pz	22,87
Uponor Ecoflex Anello di riduzione 200/90	1 pz	22,42

APPLICAZIONE: PHC

Uponor Ecoflex Supra PLUS Set intermedio

Il set di connessione intermedio consente la giunzione elettrica delle tubazioni completo anche delle guaine a tenuta per sigillare la connessione.



Codice	D est mm	D2 mm	L mm	Weight kg
1034227	25-32	68	400	0,23
1034228	40-50	90	400	1,192
1034229	90-110	200	400	2,478

■ A RICHIESTA

Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Ecoflex Supra PLUS Set conness. 25+32 /68	1 pz	175,37
Uponor Ecoflex Supra PLUS Set conness. 40+50 /90	1 pz	210,13
Uponor Ecoflex Supra PLUS Set conness. 90+110 /200	1 pz	449,55

APPLICAZIONE: PHC