


Uponor Ecoflex Supra



Uponor Ecoflex Supra è progettato per l'applicazione fredda acqua potabile e la distribuzione di acqua refrigerata per i sistemi di raffreddamento. E' il tubo ideale per erogare acqua fredda per Villaggi turistici, complessi

alberghieri o impianti industriali.




Componenti



Uponor Supra


Pagina 114

Accessori




Uponor Wipex

Pagina 118



Uponor RS


Pagina 125



Uponor Accessori

Pagina 136

Uponor Ecoflex Supra



Uponor Ecoflex Supra

Sistema di tubazione preisolata con tubo interno in polietilene alta densità PEHD 100, serie PN16, conforme alla Norma DIN 8074/75. Resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102. Rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità. Applicazione principale: acqua potabile fredda e acqua di raffreddamento (refrigerata). Le lunghezze indicate sono le massime disponibili per ogni rotolo standard; il nostro servizio prevede la fornitura di rotoli tagliati a misura.

Codice	dxs mm	D2 mm	R m	Weight kg	Dimensioni (DN) mm*	uPoints -
1018124	25x2.3	68	0,2	0,52	20	1000/10m
1018125	32x2.9	68	0,25	0,62	25	1000/10m
1018126	40x3.7	140	0,3	1,47	32	1000/10m
1018127	50x4.6	140	0,4	1,67	40	1000/10m
1018128	63x5.8	140	0,5	1,97	50	1000/10m
1018129	75x6.8	175	0,6	2,72	65	1000/10m
1018130	90x8.2	175	0,7	3,14	80	1000/10m
1018131	110x10.0	200	1,2	5,24	100	1000/10m

Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Ecoflex Supra 25x2,3 /68	200 m	23,42
Uponor Ecoflex Supra 32x2,9 /68	200 m	23,62
Uponor Ecoflex Supra 40x3,7 /140	200 m	35,20
Uponor Ecoflex Supra 50x4,6 /140	200 m	38,32
Uponor Ecoflex Supra 63x5,8 /140	200 m	41,53
Uponor Ecoflex Supra 75x6,8 /175	100 m	61,73
Uponor Ecoflex Supra 90x8,2 /175	100 m	67,84
Uponor Ecoflex Supra 110x10,0 /200	100 m	93,97

A RICHIESTA * Dimensioni corrispondenti tubazioni in acciaio

APPLICAZIONE: PHC