


Uponor Wipex



Questa tecnologia di giunzione permette di collegare tubazioni in polietilene reticolato per acqua calda e fredda in impianti di riscaldamento domestico e di reti distributive. L'accoppiamento è disponibile in dimensioni del tubo nei diametri 25-110mm in due serie: PN 6 e PN 10. L'accoppiamento dei vari prodotti avviene mediante un O-ring, non canapa, per una rapida e affidabile installazione.



Componenti



Uponor Raccordi

Pagina 119



Uponor Raccordi Intermedi


Pagina 120



Uponor Wipex RS


Pagina 125

Accessori




Uponor Wipex

Pagina 125



Uponor RS

Pagina 125



Uponor Attrezzature


Pagina 366

Uponor Wipex

Uponor Wipex Dritto Maschio PN6

Raccordo dritto maschio per tubi Uponor PE-Xa esecuzione in ottone resistente alla dezincatura, filettatura Gas cilindrica.

Codice	D est mm	MF inch	S mm	p bar	L mm	L1 mm	Weight kg
1018328	25	G 1	2.3	6	26	13	0,2
1018329	32	G 1	2.9	6	38	13	0,3
1018330	40	G 11/4	3.7	6	44	14	0,5
1018331	50	G 11/4	4.6	6	51	14	0,7
1018332	63	G 2	5.8	6	67	16	1,2
1018333	75	G 2	6.8	6	71	17	1,5
1018334	90	G 3	8.2	6	80	17	2,4
1018335	110	G 3	10.0	6	92	17	3,5



Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Wipex Dritto Maschio PN6 25x2,3-G1	1 pz	34,18
Uponor Wipex Dritto Maschio PN6 32x2,9-G1	1 pz	37,35
Uponor Wipex Dritto Maschio PN6 40x3,7-G1 1/4	1 pz	47,48
Uponor Wipex Dritto Maschio PN6 50x4,6-G1 1/4	1 pz	60,28
Uponor Wipex Dritto Maschio PN6 63x5,8-G2	1 pz	96,06
Uponor Wipex Dritto Maschio PN6 75x6,8-G2	1 pz	145,35
Uponor Wipex Dritto Maschio PN6 90x8,2-G3	1 pz	230,24
Uponor Wipex Dritto Maschio PN6 110x10,0-G3	1 pz	319,79


APPLICAZIONE: PHC

Uponor ECOFLEX Dritto maschio PN6

Raccordo dritto maschio per tubi Uponor PE-Xa esecuzione in ottone resistente alla dezincatura, filettatura Gas cilindrica.

Codice	D est mm	MF inch	S mm	p bar	L mm	L1 mm	Weight kg
1078368	125	R 4	11,4	6	94	43	5,24

■ A RICHIESTA



Descrizione	Box Pallet	Confezione	Euro um
Uponor ECOFLEX Dritto maschio PN6 125x11,4-R4	1	1 pz	491,75


APPLICAZIONE: PHC

Uponor Wipex Dritto Maschio PN10

Raccordo dritto maschio per tubi Uponor PE-Xa esecuzione in ottone resistente alla dezincatura, filettatura Gas cilindrica.

Codice	D est mm	MF inch	S mm	p bar	L mm	L1 mm	Weight kg
1018336	25	G 1	3.5	10	26	13	0,2
1018338	32	G 1	4.4	10	38	13	0,3
1018339	40	G 11/4	5.5	10	44	14	0,5
1018340	50	G 11/4	6.9	10	51	14	0,7
1018341	63	G 2	8.6	10	67	16	1,2
1018342	75	G 2	10.3	10	71	17	1,554
1018343	90	G 3	12.3	10	80	17	2,6
1023170	110	G 3	15.1	10	92	17	3,164


■ A RICHIESTA



Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Wipex Dritto Maschio PN10 25x3,5-G1	1 pz	34,18
Uponor Wipex Dritto Maschio PN10 32x4,4-G1	1 pz	37,36
Uponor Wipex Dritto Maschio PN10 40x5,5-G1 1/4	1 pz	47,47
Uponor Wipex Dritto Maschio PN10 50x6,9-G1 1/4	1 pz	60,28
Uponor Wipex Dritto Maschio PN10 63x8,6-G2	1 pz	96,07
Uponor Wipex Dritto Maschio PN10 75x10,3-G2	1 pz	145,35
Uponor Wipex Dritto Maschio PN10 90x12,3-G3	1 pz	230,23
Uponor Wipex Dritto Maschio PN10 110x15,1-G3	1 pz	319,80

APPLICAZIONE: PHC

Uponor Wipex




Codice	D est mm	S mm	p bar	L mm	Weight kg
1042972	25	2.3	6	53.5	0,168
1042973	32	2.9	6	63.5	0,358
1042980	40	3.7	6	72	0,554
1042984	50	4.6	6	86	0,984
1042981	63	5.8	6	106	1,575
1042985	75	6.8	6	124	2,405
1042986	90	8.2	6	143	3,622
1042987	110	10	6	167	5,127

Uponor Wipex Intermedio PN6

Raccordo intermedio, con guarnizioni O-ring, per giunzione di tubazioni PE-Xa, esecuzione in ottone resistente alla dezincatura.

Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Wipex Intermedio PN6 25x2,3-25x2,3	1 pz	49,09
Uponor Wipex Intermedio PN6 32x2,9-32x2,9	1 pz	53,06
Uponor Wipex Intermedio PN6 40x3,7-40x3,7	1 pz	83,10
Uponor Wipex Intermedio PN6 50x4,6-50x4,6	1 pz	131,11
Uponor Wipex Intermedio PN6 63x5,8-63x5,8	1 pz	181,16
Uponor Wipex Intermedio PN6 75x6,8-75x6,8	1 pz	360,73
Uponor Wipex Intermedio PN6 90x8,2-90x8,2	1 pz	488,72
Uponor Wipex Intermedio PN6 110x10-110x10	1 pz	645,81

APPLICAZIONE: PHC



Codice	D est mm	S mm	p bar	L mm	Weight kg
1078365	125	11,4	6	169	8,15


■ A RICHIESTA

Uponor ECOFLEX Intermedio PN6

Intermedio diritto per tubi Uponor PE-Xa esecuzione in ottone resistente alla dezincatura, filettatura Gas cilindrica.

Descrizione	Box Pallet	Confezione	Euro um
Uponor ECOFLEX Intermedio PN6 125x11,4-125x11,4 PN6	1	1 pz	693,62

APPLICAZIONE: PHC



Codice	D est mm	S mm	L mm	Weight kg
1042970	25	3.5	53.5	0,179
1042974	32	4.4	63.5	0,345
1042979	40	5.5	72.0	0,551
1042983	50	6.9	86.0	0,974
1042982	63	8.6	106.0	1,582

Uponor Wipex Intermedio PN10

Raccordo intermedio, con guarnizioni O-ring, per giunzione di tubazioni PE-Xa, esecuzione in ottone resistente alla dezincatura.


Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Wipex Intermedio PN10 25x3,5-25x3,5	1 pz	49,08
Uponor Wipex Intermedio PN10 32x4,4-32x4,4	1 pz	53,06
Uponor Wipex Intermedio PN10 40x5,5-40x5,5	1 pz	83,09
Uponor Wipex Intermedio PN10 50x6,9-50x6,9	1 pz	131,12
Uponor Wipex Intermedio PN10 63x8,6-63x8,6	1 pz	181,15

APPLICAZIONE: PHC

Uponor Wipex

Uponor Wipex Tee Femmina

Raccordo Tee femmina, con guarnizioni O-ring, per giunzione di raccordi WIPEX, esecuzione in ottone resistente alla dezincatura, filettatura Gas cilindrica.



Codice	Dimensioni mm	FF inch	p bar	Weight kg	Z mm
1018345	25	G 1	6+10	0,31	35
1018346	32	G 1 1/4	6+10	0,48	42
1018347	50	G 2	6+10	1,01	55
1018348	80	G 3	6+10	2,64	75


■ A RICHIESTA

Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Wipex Tee Femmina G1-G1-G1	1 pz	43,02
Uponor Wipex Tee Femmina G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4	1 pz	62,82
Uponor Wipex Tee Femmina G2-G2-G2	1 pz	92,51
Uponor Wipex Tee Femmina G3-G3-G3	1 pz	162,55

APPLICAZIONE: PHC

Uponor ECOFLEX Tee femmina

Tee femmina per giunzione di raccordi ECOFLEX, esecuzione in ottone resistente alla dezincatura, filettatura Gas cilindrica.



Codice	Dimensioni mm	FF inch	p bar	Weight kg	Z mm
1078367	100	Rp 4	6	3,96	91


■ A RICHIESTA

Descrizione	Box Pallet	Confezione	Euro um
Uponor ECOFLEX Tee femmina Rp4-Rp4-Rp4	1	1 pz	231,11

APPLICAZIONE: PHC

Uponor Wipex Gomito femmina

Curva femmina, con guarnizioni O-ring, per giunzione di raccordi WIPEX, esecuzione in ottone resistente alla dezincatura, filettatura Gas cilindrica.




Codice	Dimensioni mm	FF inch	p bar	L mm	Weight kg	Z mm
1018350	25	G 1	6+10	58	0,27	35
1018351	32	G 1 1/4	6+10	68	0,45	42
1018352	50	G 2	6+10	91	0,94	55
1018353	80	G 3	6+10	126	2,2	75

■ A RICHIESTA

Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Wipex Gomito femmina G1-G1	1 pz	44,34
Uponor Wipex Gomito femmina G1 1/4-G1 1/4	1 pz	55,54
Uponor Wipex Gomito femmina G2-G2	1 pz	78,20
Uponor Wipex Gomito femmina G3-G3	1 pz	131,00

APPLICAZIONE: PHC

Uponor Wipex



Uponor ECOFLEX Curva femmina


Curva femmina per giunzione di raccordi ECOFLEX, esecuzione in ottone resistente alla dezincatura, filettatura Gas cilindrica.

Codice	Dimensioni mm	FF inch	p bar	L mm	Weight kg	Z mm
1078366	100	Rp 4	6	157	3,28	92

■ A RICHIESTA

Descrizione	Box Pallet	Confezione	Euro um
Uponor ECOFLEX Curva femmina Rp4-Rp4	1	1 pz	226,55

APPLICAZIONE: PHC



Uponor Wipex Manicotto femmina

Raccordo femmina, con guarnizioni O-ring, per giunzione di raccordi WIPEX, esecuzione in ottone resistente alla dezincatura, filettatura Gas cilindrica.

Codice	Dimensioni mm	FF inch	p bar	Weight kg	Z mm
1018355	25	G 1	6+10	0,18	30
1018356	32	G 1 1/4	6+10	0,2	37
1018357	50	G 2	6+10	0,39	45
1018358	80	G 3	6+10	0,7	55

■ A RICHIESTA

Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Wipex Manicotto femmina G1-G1	1 pz	17,41
Uponor Wipex Manicotto femmina G1 1/4-G1 1/4	1 pz	48,83
Uponor Wipex Manicotto femmina G2-G2	1 pz	68,53
Uponor Wipex Manicotto femmina G3-G3	1 pz	124,37

APPLICAZIONE: PHC

Uponor Wipex

Uponor Wipex Riduzione Maschio-Femmina

Riduzione maschio/femmina, con guarnizioni O-ring, per giunzione di raccordi WIPEX, esecuzione in ottone resistente alla dezincatura, filettatura Gas cilindrica.

Codice	MF inch	FF inch	p bar	Weight kg	Z mm
1018368	1 1/4	1	6+10	0,22	20
1018369	1 1/2	1 1/4	6+10	0,25	21
1018371	2	1	6+10	0,41	21
1018372	2	1 1/4	6+10	0,46	25
1018373	2 1/2	2	6+10	0,692	25
1018374	3	1	6+10	0,92	23
1018375	3	1 1/4	6+10	1,03	27
1018376	3	2	6+10	0,99	31


■ A RICHIESTA

Uponor ECOFLEX Riduzione MF

Riduzione maschio-femmina per giunzione di raccordi ECOFLEX, esecuzione in ottone resistente alla dezincatura, filettatura Gas cilindrica.


Codice	MF inch	FF inch	p bar	Weight kg	Z mm
1078369	R 4	G 3	6	1,43	12

■ A RICHIESTA



Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Wipex Riduzione Maschio-Femmina G1 1/4-G1	1 pz	26,94
Uponor Wipex Riduzione Maschio-Femmina G1 1/2-G1 1/4	1 pz	59,01
Uponor Wipex Riduzione Maschio-Femmina G2-G1	1 pz	117,85
Uponor Wipex Riduzione Maschio-Femmina G2-G1 1/4	1 pz	109,61
Uponor Wipex Riduzione Maschio-Femmina G2 1/2-G2	1 pz	93,12
Uponor Wipex Riduzione Maschio-Femmina G3-G1	1 pz	184,13
Uponor Wipex Riduzione Maschio-Femmina G3-G1 1/4	1 pz	184,37
Uponor Wipex Riduzione Maschio-Femmina G3-G2	1 pz	185,05


APPLICAZIONE: PHC



Descrizione	Box Pallet	Confezione	Euro um
Uponor ECOFLEX Riduzione MF R4-G3	6	1 pz	181,00

APPLICAZIONE: PHC

Uponor Wipex



Codice	MF inch	AG1 inch	p bar	L mm	Weight kg	Z mm
1045455	1	1	6+10	51	0,291	19
1045456	1 1/4	1	6+10	51	0,384	17
1045457	1 1/4	1 1/4	6+10	59	0,493	21.3
1045458	2	1 1/4	6+10	68	0,993	27
1045459	2	2	6+10	74	1,134	29
1045460	3	2	6+10	82	1,78	33
1045461	3	3	6+10	90	2,69	35.4


■ A RICHIESTA

Uponor Wipex Unione girevole

Raccordo girevole maschio/femmina.

Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Wipex Unione girevole G1	1 pz	95,36
Uponor Wipex Unione girevole ridotto G1 1/4-G1	1 pz	81,56
Uponor Wipex Unione girevole G1 1/4	1 pz	70,51
Uponor Wipex Unione girevole ridotto G2-G1 1/4	1 pz	77,64
Uponor Wipex Unione girevole G2	1 pz	117,85
Uponor Wipex Unione girevole ridotto G3-G2	1 pz	244,41
Uponor Wipex Unione girevole G3	1 pz	271,60

APPLICAZIONE: PHC



Codice	Dimensioni mm	MF inch	FF inch	p bar	Weight kg	Z mm
1018302	25	G 1	G 1	6+10	0,23	42
1018303	32	G 1 1/4	G 1 1/4	6+10	0,45	68
1018304	50	G 2	G 2	6+10	0,78	73
1018305	80	G 3	G 3	6+10	2,15	111

■ A RICHIESTA

Uponor Wipex Punto fisso

Permette di creare un punto fisso per fissare la tubazione in caso di dilatazione.

Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Wipex Punto fisso G1	1 pz	96,93
Uponor Wipex Punto fisso G1 1/4	1 pz	126,62
Uponor Wipex Punto fisso G2	1 pz	203,43
Uponor Wipex Punto fisso G3	1 pz	227,56

APPLICAZIONE: PHC



Codice	D est mm	MF inch	AG1 inch	D1 mm	p bar	Weight kg
1018322	25	1	1	25	6+10	0,126
1009035	32	1 1/4	1	25	6+10	0,21
1018323	32	1 1/4	1 1/4	32	6+10	0,226

■ A RICHIESTA

Uponor Wipex Nipplo maschio

Nipplo maschio-maschio, per sistema WIPEX, esecuzione in ottone resistente alla dezincatura, filettatura Gas cilindrica.

Descrizione	Confezione	Euro um
Uponor Wipex Nipplo maschio G1	1 pz	33,91
Uponor Wipex Nipplo maschio ridotto G1 1/4xG 1	1 pz	42,11
Uponor Wipex Nipplo maschio G1 1/4	1 pz	36,36

APPLICAZIONE: PHC