

# Uponor

## Affidati a Uponor con Klett Twinboard

Praticità e maneggevolezza in soli 3 mm,  
installazione facile eseguibile da un solo operatore

**NUOVO !**

- ✓ Pannello pieghevole, maneggevole e leggero, spessore di soli 3 mm
- ✓ Strato superiore in TNT (tessuto-non-tessuto) per l'aggancio rapido delle tubazioni Uponor Klett
- ✓ Griglia 100 x 100 mm stampata sul pannello

# Uponor Klett Twinboard - pannello leggero e facile da maneggiare

Ideale per il fissaggio delle tubazioni Uponor Klett anche su isolamento fornito dal cliente

Uponor Klett Twinboard amplia la gamma di utilizzo del sistema originale Uponor Klett. Con uno spessore di soli 3 mm, il pannello di posa è ideale anche per l'uso su isolamento già fornito dal cliente.

I pannelli pieghevoli da 2,4 mq in polipropilene, richiedono un volume di stoccaggio ridotto, sono facili da trasportare grazie al loro peso di soli 1,9 kg e possono essere maneggiati molto facilmente in cantiere.

Uponor Klett Twinboard è stato testato anche per soluzioni estremamente sottili a bassa inerzia termica.


Dimensioni	2.400 x 1.000 x 3 mm, piegati a 1.200 x 1.000 x 6 mm
Max carico distribuito	5 kN/m <sup>2</sup>
Resistenza termica	R <sub>v,ins</sub> = 0,014 m <sup>2</sup> K/W
Classe materiale da costruzione conforme a DIN 4102	B2
Reazione al fuoco secondo la EN 13501-1	Classe E
Griglia stampata sul pannello	100 x 100 mm
Strato distribuzione carico	Massetto cemento e anidrite
Area	2,4 m <sup>2</sup> /pannello
Peso del pannello	1,9 kg/pannello
Peso per unità area	0,8 kg/m <sup>2</sup>
Certificazione	DIN CERTCO 3V372

## Vantaggi

- Possibilità di scegliere la tipologia di isolamento (se necessario)
- Ideale anche nei sistemi radianti a bassa inerzia termica, grazie allo spessore ridotto del pannello
- Idoneo anche per massetti a base anidrite
- Installazione rapida e semplice da un solo operatore
- Taglio a misura senza sfridi con taglierino; non sono necessari attrezzi speciali



Uponor Klett Twinboard: Dimensioni pratiche di 240x100 cm con un peso di soli 1,9 kg/pannello.



Nonostante il loro spessore di soli 3 mm, i pannelli in polipropilene sono estremamente stabili, facili da posare e adatti a tutte le tipologie di massetto.



Uponor Klett Twinboard è disponibile con tubazioni Uponor Klett Comfort Pipe PLUS in PE-Xa oppure tubazioni Uponor Klett MLCP RED in multistrato.



Installazione facile eseguita da un solo operatore.

## Uponor srl

Via Torri Bianche, 3 - Edificio Larice  
20871 Vimercate (MB) - Italia

T +39 039 635821

E [info@uponor.it](mailto:info@uponor.it)

FL\_1092065\_2019



[www.uponor.it](http://www.uponor.it)