

## Uponor Minitec Bordo Perimetrale adesivo 20m



### Descrizione capitolare

Striscia in polietilene espanso a cellule chiuse, spessore 8 mm, altezza 80 mm, senza CFC, con lato adesivo per il fissaggio alla parete, per la desolidarizzazione del massetto autolivellante. Come prescritto dalla DIN 18560, il bordo perimetrale permette una dilatazione del massetto di 5 mm. Colore: blu.

### Gamma

Codice	Descrizione	Cfz	um	Appl.
1020183	Uponor Minitec Bordo perimetrale adesivo 20m 80x8mm	20	M	HUH

## Utilizzo

---

Prima della posa del massetto, deve essere installata una striscia di isolante perimetrale lungo tutte le pareti e altri componenti della costruzione/struttura che siano penetranti nel massetto e saldamente fissata alla base, ad esempio serramenti, pilastri e colonne montanti.

La striscia isolante perimetrale deve salire dalla base di appoggio fino alla superficie del pavimento finito e consentire un movimento di almeno 5 mm.

Nel caso di più strati isolanti, la striscia isolante perimetrale deve essere collocata prima dell'applicazione dello strato isolante superiore.

La parte superiore della striscia isolante perimetrale che spunta dal pavimento finito non deve essere tagliata fino al completamento del rivestimento del pavimento e, nel caso di pavimenti tessili e/o plastici, fino all'indurimento del riempitivo.

## Dati tecnici

---

Descrizione	Uponor Minitec Bordo Perimetrale adesivo 20m 80x8mm
Codice	1020183
Altezza	80 mm
Spessore	8 mm
Lunghezza rotolo	20 mt
Conducibilità termica	0,035 a 10°C 0,039 a 40°C
Isolamento al calpestio $\Delta L_w$ calcolato in Istituto (dB)	da 20 a 25,5 dB per Densità: 25 Kg/m <sup>3</sup> - Massetti sp. 5 cm da 100 kg/m <sup>2</sup> e sp. 7 cm da 107 kg/m <sup>2</sup>
Struttura cellulare	Celle chiuse
Intervallo di temperature ambiente di utilizzo	-20°C ÷ +80 °C
Non contiene CFC	In conformità alla L. 549 del 28/12/93